

3369RE

4069RE

Compliance with CE, CU-TR standards

Model	3369RE	4069RE
Abmessung		
Max Arbeitshöhe	12m(39'4")	14.2m(46'7")
A Max Plattformhöhe	10m(32'10")	12.2m(40')
B Plattformausschub	1.5m(4'11")	1.5m(4'11")
C Länge - eingefahren (Mit Ausleger/Ohne Ausleger)	3.8m/3.19m(12'6"/10'6")	3.8m/3.19m(12'6"/10'6")
D Breite - eingefahren	1.77m(5'10")	1.77m(5'10")
Höhe - eingefahren	Geländer heruntergeklappt	1.96m(6'5")
	E Geländer ausgeklappt	2.59m(8'6")
F Radstand	2.28m(7'6")	2.28m(7'6")
Bodenfreiheit	0.22m(9")	0.22m(9")
Plattformabmessung (L×B×H)	2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")	2.8m×1.6m×1.1m(9'2"×5'3"×3'7")
Leistung		
Max. Personen auf der Plattform (innen)	4	3
Max. Personen auf der Plattform (außen)	2	2
Tragfähigkeit	450kg(992lbs)	365kg(805lbs)
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	6km/h(3.7mph)	6km/h(3.7mph)
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0.48km/h(0.3mph)	0.48km/h(0.3mph)
Hubzeit (unbeladen)	42s~52s	55s~65s
Senkzeit (unbeladen)	33s~43s	45s~50s
Steigfähigkeit eingefahren	35%	35%
Wenderadius (innen/außen)	2.11m/4.6m(6'11"/15'1")	2.11m/4.6m(7'11"/15'1")
Max Neigung (Front - Heck)	3°	3°
Max Neigung (Seite zu Seit, mit/ohne Ausleger)	2°/0.8°	2°/0.8°
Max Nivellierung mit Ausleger (Front - Heck)	5.3°/4.2°	5.3°/4.2°
Max Nivellierung mit Ausleger (Seite zu Seite)	11.7°	11.7°
Bereifung	26×12-16.5/Solid foam-filled	26×12-16.5/Solid foam-filled
Antrieb/Energie		
Antriebsart	DC	DC
Fahrmodus	2WD×2WS	2WD×2WS
Kraftstofftankinhalt	-	-
Tankinhalt Hydrauliksystem	90L/19.8gal	90L/19.8gal
Gewicht		
Gewicht (mit/ohne Ausleger)	4,510kg(9,943lbs)/ 4,050kg(8,8929lbs)	5,580kg(12,302lbs)/ 5,110kg(11,266lbs)
Standards Compliance	CE/CU-TR	